# Mobile Ölheizung - Heizmobil - 200 kW mit Sanitär

Leistungsstarkes, mobiles Heizgerät mit einer Wärmeleistung von 200 kW. Ideal zur kurzfristigen Inanspruchnahme um auf Events oder in Lagerhallen schnelle, zuverlässige Wärme zu liefern. Sämtliche Komponenten sind gut zugänglich. Einfache Bedienung ohne besondere Fachkenntnisse. Hochwertige, moderne Heiztechnik. Eine Brauchwassererzeugung, ein geregelter Heizkreis, Edelstahlverrohrung sowie eine Sicherheitstankanlage sind serienmässig fest verbaut.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis
- Edelstahlverrohrung
- Heiz- und Sanitärkreis
- Integrierte Sicherheitstankanlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optional mit GSM-Störmeldemodul

## Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

# Heizmobil - 200 kW mit Sanitär

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessung LxBxH | 5000 x 2400 x 2700 mm |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Expansionsgefäss | 140 Liter |
| Fernüberwachung | optional |
| Förderhöhe Hauptpumpe | 7 mWS |
| Fördermenge Hauptpumpe | 8.6 $m^3/h$ |
| Gewicht | ca. 2500 kg |
| Inhalt Heizöltank intern | 1500 Liter |
| Leistung Warmwasser bei 45° C | 4300 l/h |
| Maximaldruck | Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar |
| Medium | Heizung 40 / 30°C (200 kW), Heizung 80/60°C (190 kW), Brauchwasser 60/45°C |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |
| Wärmeleistung | 200 kW |
| Zirkulation | Ja |

# Heizmobil - 200 kW mit Sanitär und 2 Heizkreisen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessung LxBxH | 3800 x 1760 x 2050 mm |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Expansionsgefäss | 300 Liter |
| Fernüberwachung | optional |
| Förderhöhe Hauptpumpe | k.a. |
| Fördermenge Hauptpumpe | k.a. |
| Gewicht | 3000 kg |
| Inhalt Heizöltank intern | 2 x 750 Liter |
| Leistung Warmwasser bei 45° C | k.a. |
| Maximaldruck | Heizung 3 bar / Brauchwasser 4.5 bar |
| Medium | k.a. |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |
| Wärmeleistung | 200 kW |
| Zirkulation | k.a. |

# Heizmobil - 230 kW mit Sanitär

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessung LxBxH | 5600 x 2200 x 3230 mm |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Expansionsgefäss | 400 Liter |
| Fernüberwachung | optional |
| Förderhöhe Hauptpumpe | k.a. |
| Fördermenge Hauptpumpe | k.a. |
| Gewicht | ca. 3470 kg |
| Inhalt Heizöltank intern | 2000 Liter |
| Leistung Warmwasser bei 45° C | k.a. |
| Maximaldruck | Heizung 3 bar |
| Medium | k.a. |
| Stromanschluss | Stecker CEE 16A 5-polig / 400V |
| Wärmeleistung | 230 kW |
| Zirkulation | k.a. |

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00