

Mobile Ölheizung – Heizmobil – 75 kW mit MCU

Unser smarter UB-Austrockner mit 75 kW Leistung ist ultrakompakt, leicht, hochmobil, extrem einfach handzuhaben und lässt sich blitzschnell in Betrieb nehmen. Das wahre Highlight des Heizstars ist jedoch die neue MCU, welche die Anlage erst so richtig "smart" macht. Mithilfe der äusserst einfach zu bedienenden MCU ist die UB-Austrocknung kinderleicht: Einfach am Display das gewünschte, individuelle Heizprogramm programmieren. Selbstverständlich wird auch automatisiertes Funktionsheizen nach DIN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4 unterstützt. Die Anlage führt das Programm autonom aus. Sogar nach einem Stromausfall wird es sofort wieder ausgeführt. Dadurch werden höchste Qualitätsansprüche jederzeit erfüllt.

- Speziell zur UB-Austrocknung entwickelt
- Mit digitaler Regeleinheit zur UB-Austrocknung (MCU)
- Fahrbar, kompakt, leicht, sofort betriebsbereit
- Geregelter Heizkreis

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 75 kW mit MCU



Technische Daten

Abmessung LxBxH	3800 x 1900 x 2200 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	80 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	4,1 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 1300 kg
Betriebsgewicht	ca. 2200 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	Heizung 80 / 70
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	75 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø120mm

Heizmobil - 80 kW mit MCU

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3800 x 1900 x 2100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	80 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 - 7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	3,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	Heizung 90 / 70
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	80 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø180mm

Heizmobil - 150 kW mit MCU und Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4500 x 2450 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 -7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Technische Änderungen vorbehalten