

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 270 kW avec sanitaire

Un appareil de chauffage mobile d'une puissance thermique de 270 kW. La grande polyvalence d'un chauffage mobile de ce type permet de l'utiliser dans de très nombreuses situations. Son excellente mobilité permet de l'emmener très facilement partout en un temps record. Vous pouvez ainsi réagir très rapidement lorsqu'une source de chaleur fiable est requise pour des applications exigeantes.

- Compacte, transportable et immédiatement opérationnelle
- Production d'eaux usées intégrée
- Circuit de chauffage réglé
- Dispositif de sécurité intégré
- Nombreuses possibilités d'utilisation

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 270 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5000 x 2450 x 2700 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	2 x 140 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	11,5 m³/h
Poids	environ 2500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1000 / 1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	6630 l/h
Pression maximale	chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	270 kW
Circulation	Oui

Chauffage mobile - 320 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5200 x 2450 x 2700 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	280 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	15 m³/h
Poids	environ 2500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	8800 l/h
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 4 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	320 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201