

# Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 320 kW avec sanitaire

Si vous recherchez une centrale de chauffe mobile performante, notre chauffage mobile, d'une puissance calorifique de 320 kW, ne manquera pas de vous séduire. Le modèle se caractérise par une disponibilité immédiate et intègre un réservoir de sécurité. Les tuyaux de raccordement flexibles permettent en plus une connexion simple de ce système de chauffage avancé.

- Compacte, transportable et immédiatement opérationnelle
- Production d'eaux usées intégrée
- Circuit de chauffage réglé
- Dispositif de sécurité intégré
- Nombreuses possibilités d'utilisation

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Chauffage mobile - 320 kW avec sanitaire



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5200 x 2450 x 2700 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	280 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	15 m³/h
Poids	environ 2500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	8800 l/h
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 4 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	320 kW
Circulation	Oui

## Chauffage mobile - 500 kW avec sanitaire



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5800 x 2500 x 2900 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	500 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	n.d.
Débit pompe principale	n.d.
Poids	3500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	2 x 1000 litres
Puissance eau chaude à 45° C	n.d.
Pression maximale	chauffage 4 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	n.d.
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	500 kW
Circulation	n.d.

## Chauffage mobile - 530 kW avec sanitaire



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5500 x 2400 x 2400 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	500 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	24 m³/h
Poids	environ 3500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	12300 l/h
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 6 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	530 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201