Mobile Ölheizung - Heizmobil - 320 kW mit Sanitär

Auf der Suche nach einer leistungsstarken, kompakten, mobilen Heizung ist unser Heizmobil mit seinen 320 kW Wärmeleistung die ideale Wahl. Das Modell zeichnet sich durch seine sofortige Betriebsbereitschaft wie auch eine integrierte Sicherheitstankanlage aus. Flexible Schlauchverbindungen ermöglichen darüber hinaus die unkomplizierte Anbindung der modernen Heiztechnik.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis
- Integrierte Sicherheitstankanlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 320 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5200 x 2450 x 2700 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäss	280 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	8-10 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	15 m³/h
Gewicht	ca. 2500 kg
Inhalt Heizöltank intern	1500 Liter
Leistung Warmwasser bei 45° C	8800 l/h
Maximaldruck	Heizung 3 bar max. 4 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	320 kW
Zirkulation	Ja

Heizmobil - 500 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5800 x 2500 x 2900 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäss	500 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	k.a.
Fördermenge Hauptpumpe	k.a.
Gewicht	3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	2 x 1000 Liter
Leistung Warmwasser bei 45° C	k.a.
Maximaldruck	Heizung 4 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	k.a.
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	500 kW
Zirkulation	k.a.

Heizmobil - 530 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5500 x 2400 x 2400 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäss	500 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	8-10 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	24 m³/h
Gewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	1500 Liter
Leistung Warmwasser bei 45° C	12300 l/h
Maximaldruck	Heizung 3 bar max. 6 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	530 kW
Zirkulation	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00