

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 500 kW

Un appareil de chauffage mobile d'une puissance thermique de 500 kW. La grande polyvalence des chauffages mobiles de ce type permet de les utiliser dans de très nombreuses situations. Une technique de chauffage ultra moderne et des composants système de qualité fournis par des fabricants de renom garantissent son ergonomie ainsi que la sécurité lors de son utilisation.

- Compacte, transportable et immédiatement opérationnelle
- Circuit de chauffage réglé
- Dispositif de sécurité intégré
- Nombreuses possibilités d'utilisation

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 500 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5800 x 2500 x 2900 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	500 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	n.d.
Débit pompe principale	n.d.
Poids	3500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	2 x 1000 litres
Puissance eau chaude à 45° C	n.d.
Pression maximale	chauffage 4 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	n.d.
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	500 kW
Circulation	n.d.

Chauffage mobile - 530 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5500 x 2400 x 2400 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	500 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	24 m³/h
Poids	environ 3500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	12300 l/h
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 6 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	530 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201