

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 530 kW

Notre chauffage mobile de 530 kW est particulièrement adapté à l'assèchement des chapes, au chauffage au sol ou au raccordement de registres de chauffage pour chauffer l'eau potable. Les chauffages mobiles de ce type sont équipés de série d'un circuit de chauffage régulé. Ces chauffages mobiles sont aussi parfaits pour de nombreuses autres applications nécessitant la mise en place rapide d'un chauffage sécurisé.

- Mobile, compact, immédiatement opérationnel
- Production d'eau chaude sanitaire intégrée
- Circuit de chauffage régulé
- Réservoir de stockage de fioul double paroi intégré
- Nombreuses possibilités d'utilisation
- En option avec module GSM de signalisation de dérangements

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 530 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5500 x 2400 x 2400 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	500 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	24 m³/h
Poids	environ 3500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	12300 l/h
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 6 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	530 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201