Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 2000 kW

Les conteneurs de chauffage mobile d'une puissance de 2'000 kW sont particulièrement employés pour les chauffages collectifs et urbains. Les performances de ces conteneurs en font des solutions de chauffage autarciques et provisoires de premier choix, y compris pour des applications exigeant des puissances considérables. Ces chauffages flexibles sont spécialement conçus pour les besoins des locations longue durée.

- Conception compacte dans un conteneur de 20 pieds
- Pompe à grande puissance intégrée
- Nombreuses possibilités d'utilisation
- Particulièrement adapté pour la location longue durée
- Disponible en option avec un module pour téléphones portables de signalisation des défaillances

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Conteneur de chauffage - 2000 kW

Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6058 x 2438 x 2590 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	Distributeur automatique de 600 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	27 mWS
Débit pompe principale	86 m³/h
Poids	environ 8500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	Pas de réservoir de mazout interne
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 6 bar
Médium	Chauffage 90 / 70 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 63A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	2000 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201