


# Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 150 kW

Notre conteneur de chauffage est un chauffage mobile à la fois compact et prêt à l'emploi intégrant une production d'eau chaude sanitaire et fournissant 150 kW de puissance pour un fonctionnement en autarcie. Rapide et simple, son branchement au moyen de raccords flexibles s'effectue directement sur place. Sa forme compacte permet de l'utiliser dans des espaces réduits. Sa forme permet de le déplacer facilement à l'aide d'un gerbeur ou d'un chariot élévateur. Une technique de chauffage ultra moderne, des composants système de qualité fournis par des fabricants de renom et un format compact garantissent son ergonomie ainsi que la sécurité lors de son utilisation.

- Construction compacte
- Déplacement avec gerbeur ou chariot élévateur
- Expédition par une entreprise de transport possible
- Utilisation simple Armoire de commande facilement accessible
- Production d'eau sanitaire intégrée
- En option, circuit de chauffage réglable par des modules externes (par ex. Mobil in Time MCU 1.0)

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Conteneur de chauffage - 150 kW



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2248 x 1640 x 1085 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Fioul EL
Vase d'expansion	140 Litre
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	6-7 mWS
Débit pompe principale	6.5 m³/h
Poids	1050 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	Pas de réservoir de mazout interne
Pression maximale	Chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70 °C
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Puissance thermique	150 kW

Sous réserve de modifications techniques

## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201