

Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 110 kW avec sanitaire

Notre conteneur de chauffage est un chauffage mobile à la fois compact et prêt à l'emploi intégrant une production d'eau chaude sanitaire et fournissant 110 kW de puissance pour un fonctionnement en autarcie. Rapide et simple, son branchement au moyen de raccords flexibles s'effectue directement sur place. Sa forme compacte permet de l'utiliser dans des espaces réduits. Une technique de chauffage ultra moderne, des composants système de qualité fournis par des fabricants de renom et un format compact garantissent son ergonomie ainsi que la sécurité lors de son utilisation.

- Conception compacte
- Nombreuses possibilités d'utilisation
- Particulièrement adapté pour la location longue durée
- Disponible en option avec un module pour téléphones portables de signalisation des défaillances

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Conteneur de chauffage - 110 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2200 x 1600 x 2500 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Fioul EL
Vase d'expansion	80 Litre
Surveillance à distance	en option
Données de refoulement pompe principale	6-7 mWS
Débit pompe principale	6.5 m³/h
Poids	950 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	Pas de réservoir de mazout interne
Puissance eau chaude à 45° C	2000 l/h
Pression maximale	chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Puissance thermique	110 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201