

Mobile Ölheizung - Heizmobil - 200 kW

Leistungsstarkes, mobiles Heizgerät mit einer Wärmeleistung von 200 kW. Ideal zur kurzfristigen Inanspruchnahme um auf Events oder in Lagerhallen schnelle, zuverlässige Wärme zu liefern. Sämtliche Komponenten sind gut zugänglich. Einfache Bedienung ohne besondere Fachkenntnisse. Hochwertige, moderne Heiztechnik. Eine Brauchwassererzeugung, ein geregelter Heizkreis, Edelstahlverrohrung sowie eine Sicherheitstankanlage sind serienmässig fest verbaut.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis
- Edelstahlverrohrung
- Integrierte Sicherheitstankanlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optional mit GSM-Störmeldemodul

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 200 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5870 x 2330 x 2580 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	200 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	12 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	18,7 m³/h
Transportgewicht	ca. 1950 kg
Betriebsgewicht	ca. 3450 kg
Inhalt Heizöltank intern	1000l
Maximaldruck	Heizung 3,5 bar, max. 4 bar
Medium	Heizung 90 / 70
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	200 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Heizmobil - 220 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5400 x 2500 x 2700 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	2x 140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	12 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	18,7 m³/h
Transportgewicht	ca. 3000 kg
Betriebsgewicht	ca. 4800 kg
Inhalt Heizöltank intern	1500l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	220 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Heizmobil - 320 kW mit Sanitär



Technische Daten

Abmessung LxBxH	5500 x 2510 x 2700 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2,5" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	2x 140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	8-10 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	12 m³/h
Transportgewicht	ca. 3000 kg
Betriebsgewicht	ca. 4800 kg
Inhalt Heizöltank intern	1500l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 16A / 400V
Wärmeleistung	320 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø250mm

Technische Änderungen vorbehalten