

Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 1800 kW

Les conteneurs de chauffage mobile d'une puissance de 1'800 kW sont particulièrement employés pour les chauffages collectifs et urbains. Les performances de ces conteneurs en font des solutions de chauffage autarciques et provisoires de premier choix, y compris pour des applications exigeant des puissances considérables. Ces chauffages flexibles sont spécialement conçus pour les besoins des locations longue durée.

- Conteneur compact
- Circuit de chauffage régulé
- Réservoir de sécurité intégrée
- Grande flexibilité
- Particulièrement adapté aux locations longue durée
- Module de signalement des pannes sur téléphone portable en option

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Conteneur de chauffage - 1800 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6058 x 2438 x 2590 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	Distributeur automatique de 600 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	27 mWS
Débit pompe principale	86 m³/h
Poids	environ 8500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	Pas de réservoir de mazout interne
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 6 bar
Médium	Chauffage 90 / 70 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 63A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	1800 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201