

Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 750 kW

Installé dans un conteneur de 20 pieds, ce chauffage mobile d'une puissance de 750 kW est spécialement conçu pour les locations longue durée. Une installation utilisable immédiatement avec un réservoir intégré pour un fonctionnement en autarcie. Rapide et simple, son branchement au moyen de raccords flexibles s'effectue directement sur place. Les composants système standardisés fournis par des fabricants de renom et la technique de chauffage ultramoderne de ce conteneur de chauffage assurent une utilisation ergonomique et une grande fiabilité. Il peut fonctionner au fioul domestique ou au gaz naturel.

- Conception compacte dans un conteneur de 20 pieds
- Nombreuses possibilités d'utilisation
- Particulièrement adapté pour la location longue durée
- Disponible en option avec un module pour téléphones portables de signalisation des défaillances

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Conteneur de chauffage - 750 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6058 x 2438 x 2590 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	2 x 300 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	12-14 mWS
Débit pompe principale	30 m³/h
Poids	environ 5000 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1500 litres
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 6 bar
Médium	Chauffage 90 / 70 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 32A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	750 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201