

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 750 kW

Notre chauffage mobile de 750 kW est particulièrement adapté à l'assèchement des chapes, au chauffage au sol ou au raccordement de registres de chauffage pour chauffer l'eau potable. Les chauffages mobiles de ce type sont équipés de série d'un circuit de chauffage régulé. Ces chauffages mobiles sont aussi parfaits pour de nombreuses autres applications nécessitant la mise en place rapide d'un chauffage sécurisé.

- Mobile, compact, immédiatement opérationnel
- Production d'eau chaude sanitaire intégrée
- Circuit de chauffage régulé
- Réservoir de stockage de fioul double paroi intégré

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 750 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5600 x 2150 x 2650 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	400 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	9 mWS
Débit pompe principale	10 m³/h
Poids	environ 3400 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	Pas de réservoir de mazout interne
Pression maximale	Chauffage 4 bar
Médium	Chauffage 80 / 60 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	750 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201