

Mobile Ölheizung - Heizmobil - 80 kW

Die mobile Ölheizung ist ein kompaktes, fahrbares und sofort betriebsbereites Heizmobil mit integrierter Sicherheitstankanlage und einer Leistung von 80 kW für den autarken Betrieb. Flexible Schlauchverbindungen sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Anbindung. Modernste Heiztechnik und hochwertige Systemkomponenten namhafter Hersteller gewährleisten das bedienerfreundliche Handling und den zuverlässigen Betrieb. Die nahezu uneingeschränkte Mobilität sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Optimale Bedienung über Seitenklappe
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 80 kW mit MCU

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3800 x 1900 x 2100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	80 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 - 7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	3,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	Heizung 90 / 70
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	80 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø180mm

Heizmobil - 80 kW mit Sanitär



Technische Daten

Abmessung LxBxH	3800 x 1900 x 2100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	80 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 - 7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	3,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	80 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø180mm

Heizmobil - 90 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4010 x 1900 x 2200 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	50 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	12 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	18,7 m³/h
Transportgewicht	ca. 1500 kg
Betriebsgewicht	ca. 2300 kg
Inhalt Heizöltank intern	650l
Maximaldruck	Heizung 3, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	90 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø180mm

Heizmobil - 90 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4010 x 1900 x 2200 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	50 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	12 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	18,7 m³/h
Transportgewicht	ca. 1500 kg
Betriebsgewicht	ca. 2300 kg
Inhalt Heizöltank intern	650l o. 1000l nach Verfügbarkeit
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	Heizung 90 / 70
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	90 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø180mm

Heizmobil - 110 kW mit Sanitär



Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 2000 x 2450 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 1500 kg
Betriebsgewicht	ca. 2500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 40/30°C (110 kW), Heizung 80/60°C (105 kW), Brauchwasser 60/45°C °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	110 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Heizmobil - 150 kW mit Sanitär



Technische Daten

Abmessung LxBxH	4500 x 2450 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 -7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Heizmobil - 150 kW mit Sanitär - kleine Ausführung



Technische Daten

Abmessung LxBxH	4400 x 2100 x 2300 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 - 7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø150mm

Heizmobil - 150 kW mit MCU und Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4500 x 2450 x 2600 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutteinrichtung	Ja
Expansionsgefäß	140 l
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	6 -7 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	6,5 m³/h
Transportgewicht	ca. 2500 kg
Betriebsgewicht	ca. 3500 kg
Inhalt Heizöltank intern	700l
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker Caravan 16A / 230V
Wärmeleistung	150 kW
Kaminanlage	Edelstahl Ø200mm

Technische Änderungen vorbehalten