Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 230 kW avec sanitaire

Centrale de chauffe mobile performante d'une puissance calorifique de 230 kW. Idéal pour fournir à très court terme une chaleur rapide et fiable à l'occasion d'événements ou dans des dépôts. Tous les composants sont faciles d'accès. Utilisation simple. Technique de chauffage de qualité, moderne. L'équipement standard comprend un système de production d'eau sanitaire, un circuit de chauffage régulé, une tuyauterie en acier inoxydable et un réservoir de sécurité.

- Mobile, compact, immédiatement opérationnel
- Commande optimale par ouverture latérale
- Production d’eau chaude sanitaire intégrée
- Circuit de chauffage régulé
- Circuit de chauffage et circuit sanitaire en acier inoxydable
- Réservoir de stockage sécurisé intégré
- Possibilités d’utilisation nombreuses En option avec module GSM de télésurveillance

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 230 kW avec sanitaire

Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5600 x 2200 x 3230 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	400 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	n.d.
Débit pompe principale	n.d.
Poids	environ 3470 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	2000 litres
Puissance eau chaude à 45° C	n.d.
Pression maximale	Chauffage 3 bar
Médium	n.d.
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	230 kW
Circulation	n.d.

Chauffage mobile - 270 kW avec sanitaire

Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5000 x 2450 x 2700 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	2 x 140 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	11,5 m³/h
Poids	environ 2500 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1000 / 1500 litres
Puissance eau chaude à 45° C	6630 l/h
Pression maximale	chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 90 / 70, eau chaude sanitaire 60 / 45 °C
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	270 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201