

# Mobile Ölheizung - Heizmobil - 230 kW mit Sanitär

Leistungsstarkes, mobiles Heizgerät mit einer Wärmeleistung von 230 kW. Ideal zur kurzfristigen Inanspruchnahme um auf Events oder in Lagerhallen schnelle, zuverlässige Wärme zu liefern. Sämtliche Komponenten sind gut zugänglich. Einfache Bedienung ohne besondere Fachkenntnisse. Hochwertige, moderne Heiztechnik. Eine Brauchwassererzeugung, ein geregelter Heizkreis, Edelstahlverrohrung sowie eine Sicherheitstankanlage sind serienmässig fest verbaut.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis
- Edelstahlverrohrung
- Heiz- und Sanitärkreis
- Integrierte Sicherheitstankanlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optional mit GSM-Störmeldemodul

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Heizmobil - 230 kW mit Sanitär

### Technische Daten

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Abmessung LxBxH                                    | 5600 x 2200 x 3230 mm          |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG          |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt                   | 2" AG                          |
| Brennstoff   | Heizöl EL                      |
| Expansionsgefäß                                    | 400 Liter                      |
| Fernüberwachung                                    | optional                       |
| Förderhöhe Hauptpumpe                              | k.a.                           |
| Fördermenge Hauptpumpe                             | k.a.                           |
| Gewicht  | ca. 3470 kg                    |
| Inhalt Heizöltank intern                           | 2000 Liter                     |
| Leistung Warmwasser bei 45° C                      | k.a.                           |
| Maximaldruck                                       | Heizung 3 bar                  |
| Medium   | k.a.                           |
| Stromanschluss                                     | Stecker CEE 16A 5-polig / 400V |
| Wärmeleistung                                      | 230 kW                         |
| Zirkulation  | k.a.                           |

## Heizmobil - 270 kW mit Sanitär

### Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Abmessung LxBxH                                    | 5000 x 2450 x 2700 mm                    |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG                    |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt                   | 2½" AG                                   |
| Brennstoff   | Heizöl EL                                |
| Expansionsgefäß                                    | 2 x 140 Liter                            |
| Fernüberwachung                                    | optional                                 |
| Förderhöhe Hauptpumpe                              | 8-10 mWS                                 |
| Fördermenge Hauptpumpe                             | 11.5 m³/h                                |
| Gewicht  | ca. 2500 kg                              |
| Inhalt Heizöltank intern                           | 1000 / 1500 Liter                        |
| Leistung Warmwasser bei 45° C                      | 6630 l/h                                 |
| Maximaldruck                                       | Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar       |
| Medium   | Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C |
| Stromanschluss                                     | Stecker CEE 16A 5-polig / 400V           |
| Wärmeleistung                                      | 270 kW                                   |
| Zirkulation  | Ja                                       |

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](http://mobilintime.com)