

Mobile Ölheizung - Heizmobil - 230 kW

Leistungsstarkes, mobiles Heizgerät mit einer Wärmeleistung von 230 kW. Heizmobile wie diese eignen sich dank nahezu uneingeschränkter Mobilität für unzählige Einsatzmöglichkeiten. Modernste Heiztechnik und hochwertige Systemkomponenten namhafter Hersteller gewährleisten bedienerfreundliches Handling als auch einen zuverlässigen Betrieb.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Geregelter Heizkreis
- Integrierte Sicherheitstankanlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 230 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5600 x 2200 x 3230 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäß	400 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	k.a.
Fördermenge Hauptpumpe	k.a.
Gewicht	ca. 3470 kg
Inhalt Heizöltank intern	2000 Liter
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	k.a.
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	230 kW

Heizmobil - 230 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5600 x 2200 x 3230 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäß	400 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	k.a.
Fördermenge Hauptpumpe	k.a.
Gewicht	ca. 3470 kg
Inhalt Heizöltank intern	2000 Liter
Leistung Warmwasser bei 45° C	k.a.
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	k.a.
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	230 kW
Zirkulation	k.a.

Heizmobil - 270 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 2450 x 2700 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäß	2 x 140 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	8-10 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	11.5 m³/h
Gewicht	ca. 2500 kg
Inhalt Heizöltank intern	1000 / 1500 Liter
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	Heizung 90 / 70 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	270 kW

Heizmobil - 270 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 2450 x 2700 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäß	2 x 140 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	8-10 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	11.5 m³/h
Gewicht	ca. 2500 kg
Inhalt Heizöltank intern	1000 / 1500 Liter
Leistung Warmwasser bei 45° C	6630 l/h
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	270 kW
Zirkulation	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

mobilintime.com