

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 320 kW

Un appareil de chauffage mobile d'une puissance thermique de 320 kW. La grande polyvalence des chauffages mobiles de ce type permet de les utiliser dans de très nombreuses situations. Une technique de chauffage ultra moderne et des composants système de qualité fournis par des fabricants de renom garantissent son ergonomie ainsi que la sécurité lors de son utilisation.

- Compacte, transportable et immédiatement opérationnelle
- Circuit de chauffage réglé
- Dispositif de sécurité intégré
- Nombreuses possibilités d'utilisation

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 320 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5200 x 2450 x 2700 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Fioul EL
Vase d'expansion	280 Litre
Surveillance à distance	en option
Données de refoulement pompe principale	8-10 mWS
Débit pompe principale	15 m³/h
Contenu du réservoir de mazout interne	ca. 2500 kg
Pression maximale	Chauffage 3 bar max. 4 bar
Médium	Chauffage 90 / 70
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	320 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201