

Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 380 kW avec sanitaire

Notre conteneur de chauffage est un chauffage mobile compact et prêt à l'emploi avec production d'eau chaude sanitaire intégrée et une puissance de 150 kW, pour un fonctionnement autonome. Des raccords de tuyaux flexibles assurent un raccordement rapide et simple. Une production d'eau chaude sanitaire, un circuit de chauffage régulé, une tuyauterie en acier inoxydable ainsi qu'une installation de réservoir de sécurité sont montés de série.

- Construction compacte
 - Possibilités d'utilisation flexibles
 - Spécialement adapté à la location de longue durée
 - En option avec module de signalisation de défaut GSM

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Conteneur de chauffage - 380 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6000 x 2400 x 2500 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Fioul EL
Vase d'expansion	600 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	n.d.
Débit pompe principale	n.d.
Poids	env. 6'000 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	4000 litres
Puissance eau chaude à 45° C	n.d.
Pression maximale	n.d.
Médium	n.d.
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	380 kW
Circulation	n.d.

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201