

Chauffage à pellets mobile – Pellconteneur - 330 kW

Ce Pellconteneur d'une puissance thermique de 330 kW est un conteneur de chauffage mobile, compact, écologique et fonctionnant aux pellets. Il comporte un réservoir tampon intégré et est utilisable immédiatement. Rapide et simple, son branchement au moyen de raccords flexibles s'effectue directement sur place. Une technique de chauffage ultra moderne et des composants système de qualité fournis par des fabricants de renom garantissent son ergonomie ainsi que la sécurité lors de son utilisation. Sa grande mobilité permet de l'utiliser dans de très nombreuses situations.

- Compact, prêt à l'emploi
- Fonctionnement optimal avec une grande porte avant
- Groupe de chauffage avec pompes et vanne mélangeuse
- Faibles émissions de CO2
- Chaudière avec alimentation en pellets
- Réservoir tampon inclus

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile à pellets - Pellconteneur - 330 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	4550 x 2450 x 2750 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2½" AG
Combustible	Pellets
Données de refoulement pompe principale	14.2m³/h, 10m
Poids	4200 kg
Pression maximale	Chauffage 3 bar
Médium	Chauffage 80 / 60 °C
Alimentation en pellets	Automatique par système d'aspiration
Réservoir tampon	1500 Litre
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	330 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201