

Chauffage à pellets mobile - Pellmobiles - 170 kW avec sanitaire

Le Pellmobile avec une puissance d'au 170 kW est un appareil de chauffage mobile, compact, à pellets, prêt à l'emploi et doté d'un tampon intégré pour un fonctionnement écologique. Les raccords flexibles assurent un raccordement rapide et simple. Une technique de chauffage ultramoderne et des composants d'installation de haute qualité fournis par des fabricants renommés garantissent une utilisation conviviale et un fonctionnement fiable. Presque illimitée, la mobilité offre un large éventail d'applications.

- Compact, prêt à l'emploi
- Fonctionnement optimal avec une grande porte avant
- Groupe de chauffage avec pompes et vanne mélangeuse
- Faibles émissions de CO2
- Chaudière avec alimentation en pellets
- Réservoir tampon inclus

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage à pellets mobile - Pellmobiles - 170 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions LxLxH | 6100 x 2510 x 3350 mm |
| Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet | 2" AG |
| Combustible | Pellet |
| Hauteur de refoulement pompe principale | 7.3m³/h, 5m |
| Poids | 3100 kg |
| Puissance eau chaude à 45° C | 2850 l/h |
| Pression maximale | chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar |
| Médium | Chauffage 80 / 60 °C, eau chaude sanitaire 10 / 45 °C |
| Alimentation en pellets | Automatique par système d'aspiration |
| Réservoir tampon | 1000 litres |
| Raccordement électrique | Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V |
| Puissance thermique | 170 kW |
| Circulation | Oui |

Chauffage à pellets mobile - Pellmobiles - 220 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions LxLxH | 6100 x 2510 x 3350 mm |
| Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet | 2½" AG |
| Combustible | Pellets |
| Données de refoulement pompe principale | 9.5m³/h, 12m |
| Poids | 3300 kg |
| Puissance eau chaude à 45° C | 4620 l/h |
| Pression maximale | chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar |
| Médium | Chauffage 80 / 60 °C, eau chaude sanitaire 10 / 45 °C |
| Alimentation en pellets | Automatique par système d'aspiration |
| Réservoir tampon | 1000 litres |
| Raccordement électrique | Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V |
| Puissance thermique | 220 kW |
| Circulation | Oui |

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201