

Chauffage à pellets mobile - Pellmobiles - 60 kW avec sanitaire

Le Pellmobile avec une puissance d'au 60 kW est un appareil de chauffage mobile, compact, à pellets, prêt à l'emploi et doté d'un tampon intégré pour un fonctionnement écologique. Les raccords flexibles assurent un raccordement rapide et simple. Une technique de chauffage ultramoderne et des composants d'installation de haute qualité fournis par des fabricants renommés garantissent une utilisation conviviale et un fonctionnement fiable. Presque illimitée, la mobilité offre un large éventail d'applications.

- Compact, prêt à l'emploi
- Fonctionnement optimal avec une grande porte avant
- Groupe de chauffage avec pompes et vanne mélangeuse
- Faibles émissions de CO2
- Chaudière avec alimentation en pellets
- Réservoir tampon inclus

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage à pellets mobile - Pellmobiles - 120 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6100 x 2510 x 3350 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Pellet
Données de refoulement pompe principale	5.2m³/h, 5m
Poids	3000 kg
Puissance eau chaude à 45° C	2850 l/h
Pression maximale	chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 80 / 60 °C, eau chaude sanitaire 10 / 45 °C
Alimentation en pellets	Automatique par système d'aspiration
Réservoir tampon	1000 litres
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	120 kW
Circulation	Oui

Chauffage à pellets mobile - Pellmobiles - 60 kW avec sanitaire



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6100 x 2510 x 3350 mm
Tubulure de raccordement sanitaire eau froide/ eau chaude/circulation sur l'objet	2" AG / 2" AG / 1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Pellet
Données de refoulement pompe principale	5.2m³/h, 5m
Poids	2400 kg
Puissance eau chaude à 45° C	2850 l/h
Pression maximale	chauffage 3 bar, eau chaude sanitaire 10 bar
Médium	Chauffage 80 / 60 °C, eau chaude sanitaire 10 / 45 °C
Alimentation en pellets	Automatique par système d'aspiration
Réservoir tampon	1000 litres
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Puissance thermique	60 kW
Circulation	Oui

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201