

Mobiler Rückkühler – 90 kW

Mobiler Rückkühler von Mobil in Time mit 90 kW Rückkühlleistung bei Luft +33 °C. Effizienter Betrieb mit Luftvolumenstrom von 24.000 m³/h. Anschluss über 2" Kamlok-Kupplungen. Geringe Geräuschemission von 29 dB(A) bei 10 m.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Kann auch als Free-Cooler eingesetzt werden
- Leise Ausführung
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Steckerfertige Ausführung

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Rückkühler - 90 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 1200 x 1790 mm
Absicherung	10A
Anschlüsse	2" Kamlok
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1000 kg
Druckabfall	46 kPa
Elektrische Leistungsaufnahme	0.5 kW
Geodätische Höhe	500 M.ü.M.
Luftvolumenstrom	24000 m³/h
Rückkühlleistung	90 kW / Luft + 33°C
Rückkühlmedium	Antifrogen N 30 / 70%
Schalldruckpegel 10m	29 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 16A (3P + N + PE)
Transportgewicht	870 kg
Volumenstrom Rückkühlmedium	12 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten