

Mobiler Rückkühler - 300 kW

Luftgekühlter Solekühler mit einer Leistung von 300 kW in sehr leiser Ausführung. Die Einheit dient zur Solekühlung und kann auch als Free-Cooler betrieben werden. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar. Steckerfertige Ausführung mit Temperaturregelten Ventilatoren über einen Frequenzumformer und Temperatur-Sonde am Kühleraustritt.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Kann auch als Free-Cooler eingesetzt werden
- Leise Ausführung
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Steckerfertige Ausführung

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Rückkühler - 300 kW



Technische Daten

Abmessung LxBxH	8800 x 2440 x 2000 mm
Absicherung	32A
Arbeitsdruck max.	8 bar
Betriebsgewicht	2450 kg
Druckabfall	35 kPa
Geodätische Höhe	500 M.ü.M.
Luftvolumenstrom	138'800 m³/h
Rückkühlleistung	300 kW / Luft + 32°C
Rückkühlmedium	Antifrogen N 30 / 70%
Schalldruckpegel 10m	45 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 32A (3P + N + PE)
Transportgewicht	2000 kg
Volumenstrom Rückkühlmedium	58,8 m³ /h

Technische Änderungen vorbehalten