

# Mobiler Rückkühler - 630 kW

Der luftgekühlte Rückkühler mit einer Leistung von 630 kW ist in extra leiser Ausführung erhältlich und mit drehzahlgeregelten Ventilatoren ausgestattet. Zusätzlich verfügt das Modell über ein externes Berieselungssystem sowie Schalldämmhauben. Wird zur Wärmeabfuhr im Industriebereich eingesetzt und kann im Winter sogar als FreeCooling-Einheit betrieben werden. Ersetzt beispielsweise in Notfällen ausgefallene stationäre Rückkühlanlagen.

- Geeignet zur Wärmeabfuhr im Industriebereich
- Extra leise Ausführung
- Drehzahlgeregelte Ventilatoren
- Steckeranschluss CEE 32 A
- Berieselungssystem extern
- Schalldämmhauben

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobiler Rückkühler - 630 kW

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	6000 x 2000 x 2300 mm
Absicherung	32A
Anschlüsse	4" AG
Anschlusskupplung	4" Kamlok
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	4" AG
Betriebsgewicht	5000 kg
Druckabfall	54 kPA
Elektrische Leistungsaufnahme	2 x 5.5 kW
Geodätische Höhe	n.v.
Luftvolumenstrom	n.v.
Rückkühlleistung	630 kW / Luft + 33°C
Rückkühlmedium	Antifrogen N 30 / 70% (38 / 33°C)
Schalldruckpegel 10m	76 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 32A (3P + N + PE)
Transportgewicht	4500 kg
Volumenstrom Rückkühlmedium	n.v.

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)