

# Mobiler Rückkühler - 200 kW

Luftgekühlter Solekühler mit einer Leistung von 200 kW in sehr leiser Ausführung. Die Einheit dient zur Solekühlung und kann auch als Free-Cooler betrieben werden. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar. Steckerfertige Ausführung mit Temperaturregelten Ventilatoren über einen Frequenzumformer und Temperatur-Sonde am Kühleraustritt.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Kann auch als Free-Cooler eingesetzt werden
- Leise Ausführung
- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Steckerfertige Ausführung

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobiler Rückkühler - 200 kW

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 2400 x 2300 mm
Absicherung	10A
Anschlüsse	3" Kamlok
Arbeitsdruck max.	10 bar
Betriebsgewicht	2000 kg
Druckabfall	20.5 kPa
Elektrische Leistungsaufnahme	1.5 kW
Geodätische Höhe	500 M.ü.M.
Luftvolumenstrom	44'800 m³/h
Rückkühlleistung	200 kW / Luft + 32°C
Schalldruckpegel 10m	33 db(A)
Elektrische Einspeisung	3 x 400 V / 50 Hz + N + PE
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5P
Transportgewicht	1870 kg
Volumenstrom Rückkühlmedium	45 m³/h / 52/47°C / 30% Glykol

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)