# Mobile Öl-Warmluftheizung - 120 kW

Unsere mobile Öl-Warmluftheizung eignet sich zur Baubeheizung, Hallenbeheizung oder Zeltbeheizung. Sie ist die ideale Warmluftlösung für sowohl planmässige Bauvorhaben oder Events als auch für die kurzfristige Notbeheizung grossflächiger Objekte. Ihre enorme Flexibilität verdankt die 120 kW starke Ölheizung dem mobilen Geräteaufbau, aber auch den vielfältigen Zubehöroptionen. Als Spezialist für mobile Heizungen stellt Mobil in Time hier übrigens neben jahrzehntelanger Erfahrung zusätzlich das Treibstoffmanagement. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und entdecken Sie die jeweils beste Heizlösung für Ihr Projekt.

- Hohe Heizleistung
- Geringe Anlaufzeit
- Hoher Wirkungsgrad
- Temperatursteuerung durch Raumthermostat
- Einfacher und sicherer Transport, ausgezeichnete Mobilität
- Ideal zur Bau-, Hallen- und Zeltbeheizung geeignet

## Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

# Mobile Öl-Warmluftheizung - 120 kW

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Abmessung LxBxH | 2100 x 920 x 1350 mm |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Brennstoffverbrauch max. | 12 l/h |
| Gewicht | 303 kg |
| Luftausblasstutzen | 500 mm |
| Luftvolumenstrom | 7350 m³/h |
| Nennwärmebelastung | 120 kW |
| Pressung gesamt | 220 Pa |
| Schalldruckpegel | 74 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |

# Mobile Öl-Warmluftheizung - 150 kW

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Abmessung LxBxH | 2100 x 920 x 1350 mm |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Brennstoffverbrauch max. | 15 l/h |
| Gewicht | 312 kg |
| Luftausblasstutzen | 500 mm |
| Luftvolumenstrom | 8920 m³/h |
| Nennstrom | 8.8 A |
| Pressung gesamt | 260 Pa |
| Schalldruckpegel | 78 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |

# Mobile Öl-Warmluftheizung - 170 kW

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Abmessung LxBxH | 1900 x 730 x 1250 mm |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Brennstoffverbrauch max. | 17 l/h |
| Gewicht | ca. 260 kg |
| Luftausblasstutzen | 500 mm |
| Luftvolumenstrom | ca. 10‘500 m³/h |
| Pressung gesamt | k.a. |
| Schalldruckpegel | 82 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |

Technische Änderungen vorbehalten

## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201