

Réservoir de fioul mobile - 7000 l

Le réservoir de fioul mobile a une contenance de 7000 litres dans un conteneur sûr, compact et verrouillable de 20 pieds. Homologué et testé selon les dispositions SVTI et autorisé dans toutes les zones de protection des eaux, à l'exception de S1 et S2. L'équipement de série est un réservoir cylindrique à paroi double doté d'une cuve de récupération de 30 %, d'un réservoir de fioul, d'un contrôle de fuites par dépression, d'un dispositif antidébordement et d'une surveillance de fuites de fioul dans la cuve de récupération. Peut être équipé en option d'un contrôle à distance GSM.

- Agréé et testé selon SVTI
- Conforme aux dernières dispositions fédérales légales
- Conception sûre et compacte dans un conteneur de 20 pieds verrouillable
- Accès par les doubles portes et le toit ouvrant
- Modèles résistant aux intempéries
- Rapidement opérationnel
- Raccordements par tuyaux flexibles

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Réservoir de fioul mobile - 7000 l



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	4550 x 2438 x 2591 mm
Surveillance du niveau de remplissage	En option
Poids	4200 kg
Détecteur de panne GSM	En option
Contenu	7000 litres
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A 5 pôles / 400V
Chauffage du réservoir	En option
Autorisation	Pour toutes les zones de protection des eaux sauf S1 + S2

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201