

Mobiler Brauchwassercontainer – 800 l

Mobiler Brauchwassercontainer von Mobil in Time mit 800 l Warmwasserspeicher. Zur temporären Brauchwarmwasserversorgung bei Neu-, Umbau oder als Notversorgung. Komplettsystem mit Wasseraufbereitung, Lade- und Zirkulationspumpe.

- Kompakte Bauweise im 10 ft Container
- Enthält Wasserenthärtungsanlage
- Eingebautes Verschneideventil
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Anschluss über flexible Schlauchleitungen

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Brauchwassercontainer - 800 l

Technische Daten

Abmessung LxBxH	2991 x 2438 x 2591 mm
Abwasserrohr Anschluss	DN 50
Anschlüsse am Objekt	1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Dauerdurchfluss	bei 0.1°dH 6 m³/h
Druckminderer	Vordruck maximal 25 bar, Hinterdruck 1.5 – 6 bar
Gewicht	ca. 2500 kg
Ladepumpe Speicher	Biral A14-1
Maximaldruck	8 bar
Nenndurchfluss	bei Verschneidung 14°fH (8°dH) 10 m³/h
Stromanschluss	Stecker Schuko 16A / 230V
Warmwasserspeicher	800 Liter
Wasseraufbereitung	Rondomat DUO Typ 6
Zirkulationspumpe	Biral AXW 13-1

Technische Änderungen vorbehalten