

# Conteneur d'eau sanitaire mobile - 800 l

Le conteneur d'eau sanitaire mobile d'une contenance de 800 litres est une installation servant à produire de l'eau potable adoucie. Il peut être utilisé directement et permet de produire deux duretés d'eau froide. Il peut être combiné à la centrale de chauffage mobile PW 800 pour produire de l'eau chaude sanitaire. Rapide et simple, son branchement au moyen de raccords flexibles s'effectue directement sur place. Cette installation provisoire dispose d'une circulation intégrée et alimente le réseau du client en eau chaude sanitaire propre et sûre.

- Conteneur compact de 10 pieds
- Inclut un adoucisseur d'eau
- Vanne de mélange intégrée
- Tampon d'eau chaude intégré
- Raccordement par conduites flexibles

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Conteneur mobile pour eau sanitaire - 800 l



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2991 x 2438 x 2591 mm
Raccord de tuyau d'évacuation	DN 50
Connexions sur l'objet	1" AG
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	1" AG
Débit continu	pour 0.2°fH (0.1°dH) 6 m³/h
Réducteur de pression	pression amont maximale de 25 bar, pression aval de 1,5 à 6 bar
Poids	environ 2500 kg
Pompe de chargement du réservoir	Biral A14-1
Pression maximale	8 bar
Débit nominal	à l'intersection 14°fH (8°dH) 10 m³/h
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Réservoir d'eau chaude	800 litres
Traitement de l'eau	Rondomat DUO type 6
Pompe de circulation	Biral AXW 13-1

Sous réserve de modifications techniques

## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201