

Mobile Dampfanlage - Dampfcontainer - 2000 kg/h

Technische Daten

Wasser - Kondensatanschluss	1" bis 2" Zoll
Abmessung LxBxH	6050 x 2450 x 2900 mm
Anschlussstutzen Dampf / Heisswasser	DN 80 / PN 40, DN 100 / PN 40 Flansch
Anschlussstutzen Abschlämmung / Druckhaltung	DN 25 / PN 40 Flansch
Wasser - Kondensatanschluss	1" bis 2" Zoll
Brennstoff	Heizöl EL
Ansprechüberdruck SV	Bis 16 bar mit Schläuchen, ab 16 bar nur mit Festverrohrung
Einstellbereich Kessel	Druckbereich: 4.5 - 22 bar oder VL 110°C - 180°C
Druckreduzierstation	0.2 - 17 bar optional
Max. Betriebsdruck	ca. 22 bar
Fernüberwachung	optional
Sicherheitstechn. Einrichtung	TRD 604 / 24h / EN 12953
Frostschutzeinrichtung	Ja
Transportgewicht	11500 kg
Medium	Sattdampf / Heißwasser
Stromanschluss	Stecker CEE 32A / 400V
Dampfleistung	1000 - 2000 kg/h
Kaminanlage	Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten