# Heizmobil - 150 kW mit Sanitär

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abmessung LxBxH | 4400 x 2000 x 2500 mm |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Expansionsgefäss | 140 Liter |
| Fernüberwachung | optional |
| Förderhöhe Hauptpumpe | 6-7 mWS |
| Fördermenge Hauptpumpe | 6.5 m³/h |
| Gewicht | 1890 kg |
| Inhalt Heizöltank intern | 720 Liter |
| Leistung Warmwasser bei 45° C | 2580 l/h |
| Maximaldruck | Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar |
| Medium | Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C |
| Stromanschluss | Stecker Typ 13 230V |
| Wärmeleistung | 150 kW |
| Zirkulation | ja |

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00