

# Climatiseur mobile - 27 kW - Split



## Spécifications techniques

Unités extérieures L x l x H	920 x 420 x 855 mm (2 pièces)
Puissance électrique absorbée	9,5 kW
Poids des unités extérieures (remplies)	65 kg (2 pièces)
Poids de l'unité intérieure (remplie)	260 kg
Unité intérieure LxLxH	1190 x 560 x 1840 mm
Puissance frigorifique à température ambiante +26° C et 55%rH et 30° C de température extérieure	27 kW
Réfrigérant	R410A
Circulation de l'air Unité extérieure	2 x 2700 m³/h
Circulation de l'air Unité intérieure I / II / III	2500 / 2700 / 3200 m³/h
Longueur max. Différence de hauteur unité intérieure/extérieure	8 m
Refroidissement de retour	Mélange eau-glycol (70/30)
Niveau de pression acoustique de l'unité intérieure	56 db(A)
Raccordement électrique (ne peut pas être utilisé avec un interrupteur FI)	Fiche CEE 32A (3P + N + PE)
Consommation de courant	22.8 A
Poids de transport, tuyau inclus	330 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)