

Mobiler Kaltwassersatz - 20 kW - BI



Technische Daten

Masse (L x B x H)	2250 x 1052 x 1650 mm
Transportgewicht	650 Kg
Betriebsgewicht	750 Kg
Elektrischer Anschluss	Stecker CEE32 A (3P+N+PE)
Maximale Stromaufnahme	16.6 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	14.2 Amp. / 8.3 kW
Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C	20 kW
Zu kühlendes Medium	Wasser oder Glykologemisch
Umgebungstemperatur	+35°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Vollast	3.5 m ³ /h
Pumpenförderhöhe	42 m
Druckabfall Verdampfer bei Vollast	29.0 kPa
Kühleffizienz EER	2.4
Leistungsregelung	1 - stufig
Luftvolumenstrom bei Vollast	k.A.
Kältemittel	R410A
Kältemittelmenge	4.5 kg
Hydraulische Anschlüsse	2 Zoll Kamlok
Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Lufrichtung	Von seitlich nach oben
Schalldruckpegel in 10m freies Feld	56 dB(A)
Sammelalarm	Ja

Kälte

Betriebsmeldung

Ja

Fernzugriff

Nein

Technische Änderungen vorbehalten