

# Groupe d'eau glacée mobile - 150 kW - M



## Spécifications techniques

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Dimensions LxLxH                                   | 6650 x 2510 x 3100 mm              |
| Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet | 2" AG                              |
| Pression maximale                                  | 6 bar                              |
| Poids en ordre de marche                           | 3650 kg                            |
| Chute de pression évaporateur / eau                | 18 + 20 kPa                        |
| Injection électrique                               | 3x 400V / 50 Hz / PE               |
| Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)        | 150 kW                             |
| Réfrigérant  | R410A                              |
| Niveaux de puissance                               | Ajustement continu de la puissance |
| Courant de fonctionnement max.                     | 95 A                               |
| Débit de pompe eau                                 | 30 m³/h                            |
| Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur | 56 db(A)                           |
| Raccordement électrique                            | Fiche CEE 125A (3P + N + PE)       |
| Poids de transport                                 | 3350 kg                            |
| Compresseur  | Défilement                         |
| Quantité d'eau max.                                | variable m³/h                      |

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)