

Mobiler Kaltwassersatz - 330 kW - DN - HFO - klein



Technische Daten

Masse (L x B x H)	3230 x 2282 x 2640 mm
Transportgewicht	3500 Kg
Betriebsgewicht	3550 Kg
Elektrischer Anschluss	Kabelschuh M10 (3P+PE)
Maximale Stromaufnahme	271 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	192 Amp. / 115.7 kW
Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C	330 kW
Zu kühlendes Medium	Wasser oder Glykolgemisch
Umgebungstemperatur	+35°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast	56 m³/h
Pumpenförderhöhe	26 m
Druckabfall Verdampfer bei Volllast	22 kPa
Kühleffizienz EER	2.82
Leistungsregelung	stufenlos von 25% bis 100%
Luftvolumenstrom bei Volllast	93'927 m³/h
Kältemittel	R1234ze
Kältemittelmenge	41.4 kg
Hydraulische Anschlüsse	3 Zoll Kamlok

Kälte

Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Luftrichtung	Von seitlich nach oben
Schalldruckpegel in 10m freies Feld	73 dB(A)
Sammelalarm	Ja
Betriebsmeldung	Ja
Fernzugriff	Ja

Technische Änderungen vorbehalten