Groupe de refroidissement mobile - 20 kW - DN



Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	850 x 1 200 x 1 900 mm
Poids de transport	400 kg
Poids en ordre de marche	460 kg
Raccordement électrique	Fiche CEE32 A (3P+N+PE)
Courant absorbé maximal	27,2 ampères (+/- 10 %)
Puissance et courant absorbés nominaux	14,2 A / 9,45 kW
Puissance frigorifique nominale à +12°C / +7°C	25 kW
Milieu à refroidir	Eau ou mélange à base de glycol
Température ambiante	+35 °C
Régulation	Procédure de résiliation par voie électronique
Débit d'eau du fluide frigoporteur à pleine charge	5,15 m?/h
Hauteur de refoulement de la pompe	15 m
Perte de charge de l'évaporateur à pleine charge	23,4 kPa
Efficacité énergétique EER	2,7
Régulation de puissance	réglable en continu - 12 - 100 %
Débit d'air à pleine charge	n.d.
Réfrigérant	R410A
Charge de fluide frigorigène	7,6 kg
Raccords hydrauliques	Kamlok 2 pouces

Froid

Hauteur géodésique	600 mètres d'altitude
Direction de l'air	De côté vers le haut
Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre	62 dB(A)
Alarme générale	Oui
Indication de fonctionnement	Oui
Accès à distance	Non

Sous réserve de modifications techniques