

Groupe d'eau glacée mobile - 600 kW - CCS - WP



Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	4 500 x 1 400 x 2 100 mm
Poids de transport	4 750 kg
Poids en ordre de marche	4 850 kg
Raccordement électrique	Cosse M10 (3P+PE)
Courant absorbé maximal	441 ampères (+/- 10 %)
Puissance et courant absorbés nominaux	284 ampères / 267,5 kW
Puissance frigorifique nominale à +12°C / +7°C	600 kW
Milieu à refroidir/chauffer	Eau ou mélange à base de glycol
Puissance de chauffage nominale à +55°C / +50°C	586 kW
Températures de refroidissement	+40 °C / 34,5 °C
Régulation	Procédure de départ par voie électronique
Débit d'eau condenseur/évaporateur à pleine charge	n.d.
Hauteur de refoulement de la pompe	n.d.
Perte de charge de l'évaporateur à pleine charge	40 kPa
Efficacité énergétique EER	2.9
Régulation de puissance	à plusieurs niveaux (8 niveaux)
Réfrigérant	R134a
Charge de fluide frigorigène	68 kg
Raccords hydrauliques Objet	4 Zoll Kamlok

Froid

Raccords hydrauliques de l'aéroréfrigérant sur l'objet	4 Zoll Kamlok
Altitude géodésique	600 mètres d'altitude
Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre	90 dB(A)
Alarme générale	Oui
Indication de fonctionnement	Oui
Accès à distance	Oui

Sous réserve de modifications techniques