

Mobiler Kaltwassersatz - 600 kW - CCS - WP



Technische Daten

Masse (L x B x H)	4500 x 1400 x 2100 mm
Transportgewicht	4750 Kg
Betriebsgewicht	4850 Kg
Elektrischer Anschluss	Kabelschuh M10 (3P+PE)
Maximale Stromaufnahme	441 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	284 Amp. / 267.5 kW
Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C	600 kW
Zu kühlendes/ heizendes Medium	Wasser oder Glykologemisch
Nominale Heizleistung bei +55°C / +50°C	586 kW
Rückkühltemperaturen	+40°C/ 34.5°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Wasservolumenstrom Kondensator/ Verdampfer bei Volllast	k.A.
Pumpenförderhöhe	k.A.
Druckabfall Verdampfer bei Volllast	40 kPa
Kühleffizienz EER	2.9
Leistungsregelung	stufig (8 Stufen)
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge	68 kg
Hydraulische Anschlüsse Objekt	4 Zoll Kamlok

Kälte

Hydraulische Anschlüsse Rückkühler am Objekt	4 Zoll Kamlok
Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Schalldruckpegel in 10m freies Feld	90 dB(A)
Sammelalarm	Ja
Betriebsmeldung	Ja
Fernzugriff	Ja

Technische Änderungen vorbehalten