

# Groupe d'eau glacée mobile - 160 kW - WW - DN



## Spécifications techniques

Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	160 kW
Dimensions LxLxH	2700 x 920 x 1030 mm
Poids de transport	1600 kg
Poids en ordre de marche	1670 kg
Puissance thermique à 45/39 ° C	220 kW
Niveaux de puissance	en continu
Réfrigérant	R1234ze
Compresseur	1x compresseur à vis
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Raccord de l'aéroréfrigérant sur l'objet	3" AG
Chute de pression de l'évaporateur (glycol)	13,7 kPA
Chute de pression du condenseur (glycol)	10.8 kPA
Puissance électrique absorbée	56 kW à pleine charge
Consommation max. de courant en mode froid/chaud	185/201 A à pleine charge
Raccordement électrique	Powerlock
Niveau de pression acoustique 10m	79 db(A)
Quantité d'eau du condenseur/évaporateur	35/27 m³/h
Pression de travail max.	10 bar

Sous réserve de modifications techniques

Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)