

Mobiler Kaltwassersatz - 160 kW - WP - HFO



Technische Daten

Masse (L x B x H)	2690 x 920 x 1200 mm
Transportgewicht	1650 Kg
Betriebsgewicht	1750 Kg
Elektrischer Anschluss	Powerlock
Maximale Stromaufnahme	158 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	92.1 Amp. / 56 kW
Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C	160 kW
Zu kühlendes/ heizendes Medium	Wasser oder Glykologemisch
Nominale Heizleistung bei +45°C / +39°C	220 kW
Rückkühltemperatur	+45°C/ 39°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Wasservolumenstrom Kondensator/ Verdampfer bei Volllast	35/ 27.9 m³/h
Pumpenförderhöhe	34 m
Druckabfall Verdampfer bei Volllast	13.7 kPa
Kühleffizienz EER	2.9
Leistungsregelung	stufenlos 25 - 100%
Kältemittel	R1234ze
Kältemittelmenge	38 kg
Hydraulische Anschlüsse Objekt	2 Zoll Kamlok
Hydraulische Anschlüsse Rückkühler am Objekt	3 Zoll Kamlok
Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Schalldruckpegel in 10m freies Feld	79 dB(A)

Kälte

Sammelalarm	Ja
Betriebsmeldung	Ja
Fernzugriff	Ja

Technische Änderungen vorbehalten