

Mobiler Kaltwassersatz - 160 kW - WW - DN



Technische Daten

Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	160 kW
Abmessung LxBxH	2700 x 920 x 1030 mm
Transportgewicht	1600 kg
Betriebsgewicht	1670 kg
Wärmeleistung bei 45/39 ° C	220 kW
Leistungsstufen	stufenlos
Kältemittel	R1234ze
Verdichter	1x Schraubenverdichter
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Anschlussstutzen Rückkühler am Objekt	3" AG
Druckabfall Verdampfer (Glykol)	13,7 kPA
Druckabfall Kondensator (Glykol)	10.8 kPA
Elektrische Leistungsaufnahme	56 kW bei Volllast
max. Stromaufnahme Kälte-/Wärmebetrieb	185/201 A bei Volllast
Stromanschluss	Powerlock
Schalldruckpegel 10m	79 db(A)
Wassermenge Kondensator/Verdampfer	35/27 m³/h
Arbeitsdruck max.	10 bar

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)