

Groupe d'eau glacée mobile - 450 kW - GEO-HFO



Spécifications techniques

Débit nominal de la pompe eau	env. 78 m³/h / 26 mWS
Niveaux de puissance (2 circuits de froid)	en continu 12,5 - 100
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	450 kW
Dimensions LxLxH	5560 x 2250 x 2640 mm
Poids de transport	6400 kg
Poids en ordre de marche	7350 kg
Niveaux de puissance (2 circuits de refroidissement)	en continu 12,5 - 100
Réfrigérant	R1234ze
Compresseur	2x vis (inverseur)
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Chute de pression évaporateur / eau	10 kPa
Puissance électrique absorbée	160 kW
Consommation de courant nominal	260 A
Consommation de courant max.	465 A (protection par fusible 500 A)
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz
Niveau de pression acoustique à 10 m de distance	61 db(A)
Pression de travail max.	6 bar
température ambiante max.	35 °C

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)