

Mobiler Kaltwassersatz / Wärmepumpe - 25 kW - DN - WP



Technische Daten

Masse (L x B x H)	810 x 1160 x 1980 mm
Transportgewicht	320 Kg
Betriebsgewicht	330 Kg
Elektrischer Anschluss	Stecker CEE32 A (3P+N+PE)
Maximale Stromaufnahme	27.2 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	18.8 Amp. / 9.04 kW
Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C	29 kW
Zu kühlendes/ heizendes Medium	Wasser oder Glykolegemisch
Nominale Heizleistung bei +45°C / +40°C	25 kW
Umgebungstemperatur Kühlen/ Heizen	+35°C/ 0°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast	5.1 m³/h
Pumpenförderhöhe	32 m
Druckabfall Verdampfer bei Volllast	21 kPa
Kühleffizienz EER	2.7
Leistungsregelung	stufenlos
Luftvolumenstrom bei Volllast	12'672 m³/h
Kältemittel	R32
Kältemittelmenge	5 kg

Kälte

Hydraulische Anschlüsse	2 Zoll Kamlok
Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Lufrichtung	Von seitlich nach oben
Schalldruckpegel in 10m freies Feld	46.4 dB(A)
Sammelalarm	Ja
Betriebsmeldung	Ja
Fernzugriff	Ja

Technische Änderungen vorbehalten