

Mobiles Lüftungsgerät 60H



Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	1,8 / 6,7 / 11,7 / 16,4 / 24,4 kPa
Gewicht	50 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	0,6 /1,3 / 1,7 / 2,0 /2,5 m³/h
Leistung pro Stufe	14 kW / 28 kW / 38 kW / 46 kW / 60 kW
Leistung regulierbar	Stufe 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0,53 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	28 / 32 / 42 / 51 / 57 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	2,4 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	700 / 1800 / 2800 / 3700 / 5200 m³/h
Wurfweite max.	n.v.
Thermostat	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

mobilintime.com 1/2



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie 24/7 Hotline 0848 201 201

mobilintime.com 2 / 2