

Unité de ventilation mobile 100C / 220H

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	3 195 × 1 615 × 1 320 mm
Poids de transport	854 kg
Poids en ordre de marche	1 076 kg
Raccordement électrique	Fiche CEE 16 A (3P + N + PE)
Courant absorbé maximal	5,5 A (+/- 10 %)
Puissance et courant absorbés nominaux	4,6 A / 4 kW
Puissance frigorifique nominale à une température d'entrée d'air de 27 °C	100 kW
Puissance thermique nominale	220 kW
Fluide à refroidir/chauffer 7/12 °C - 85/65 °C	Eau ou mélange à base de glycol
Température de l'air réglable	Oui
Portée de tir	n.d.
Régulation de puissance	Marche/Arrêt
Pressage externe	650 Pa
Pressage total	884 Pa
Débit d'air à pleine charge	10 000 m³/h
Perte de charge de l'échangeur de chaleur	n.d.
Raccords hydrauliques	2 Zoll Kamlok
Direction de l'air	De l'avant vers l'arrière
Niveau de pression acoustique à 10m en champ libre	82 dB(A)
Classe de filtre	M 5
Pompe à condensats	Non
Sorties d'air	4 × 500 mm
Thermostat	facultatif
Indication de fonctionnement	Oui
Accès à distance	Oui

Sous réserve de modifications techniques