

Mobiles Rooftop - 50 kW - R32 - DN



Technische Daten

Masse (L x B x H)	2500 x 2300 x 2500 mm
Transportgewicht	1050 Kg
Betriebsgewicht	1050 Kg
Elektrischer Anschluss	Stecker CEE63 A (3P+N+PE)
Maximale Stromaufnahme	38.2 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	24 Amp. / 15.2 kW
Nominale Kälteleistung bei +19°C Raumtemperatur	50 kW
Nominale Wärmeleistung bei +20°C Raumtemperatur	30 kW
Zu kühlendes Medium	Luft
Umgebungstemperatur Kälte/ Wärme	+27°C/ +7°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Statischer Druck	300 Pa
Kühleffizienz EER	3.06
Leistungsregelung	stufenlos
Luftvolumenstrom bei Volllast Kälte/ Wärme Rückkühlluft	16'324/ 11'518 m³/h
Luftvolumenstrom bei Volllast Kälte/ Wärme Zuluft	9'000 m³/h
Kältemittel	R32
Kältemittelmenge	15 kg
Luftauslässe	2 x 500mm
Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Luftrichtung	Von seitlich nach hinten

Kälte

Schalldruckpegel in 1m freies Feld

67 dB(A)

Sammelalarm

Ja

Betriebsmeldung

Ja

Fernzugriff

Ja

Technische Änderungen vorbehalten