

# Mobiler Rückkühler - 90 kW



## Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Abmessung LxBxH               | 5000 x 1200 x 1790 mm         |
| Absicherung                   | 10A                           |
| Anschlüsse                    | 2" Kamlok                     |
| Arbeitsdruck max.             | 6 bar                         |
| Betriebsgewicht               | 1000 kg                       |
| Druckabfall                   | 46 kPA                        |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 0.5 kW                        |
| Geodätische Höhe              | 500 M.ü.M.                    |
| Luftvolumenstrom              | 24000 m³/h                    |
| Rückkühlleistung              | 90 kW / Luft + 33°C           |
| Rückkühlmedium                | Antifrogen N 30 / 70%         |
| Schalldruckpegel 10m          | 29 db(A)                      |
| Stromanschluss                | Stecker CEE 16A (3P + N + PE) |
| Transportgewicht              | 870 kg                        |
| Volumenstrom Rückkühlmedium   | 12 m³/h                       |

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)